

| 商品            | 製品内容  | 重さ (kg) | 三軸合成値 / 振動<br>synthetic value | 適用測定規格<br>Applicable measurement standards | 備考   |
|---------------|---|---------|-------------------------------|--|------|
| DCF801D2-JP   | 10.8V XR Li-Ion ブラシレス・インパクトドライバ (2.0Ah Battery x 2)   | 0.8     | 6.7                           | EN60745-2-2                                | 本体のみ |
| DCF902D2T-JP  | 10.8V XR Li-Ion ブラシレス・インパクトレンチ (2.0Ah Battery x 2)    | 0.8     | 7.8                           | EN60745-2-2                                | 本体のみ |
| DCS312D2-JP   | 10.8V XR Li-Ion ブラシレス・コンパクトレシプロソー (2.0Ah Battery x 2) | 1.38    | 5.7                           | EN62841-2-11                               | 本体のみ |
| DCD706D2-JP   | 10.8V XR Li-Ion ブラシレス・振動ドリルドライバ (2.0Ah Battery x 2)   | 0.96    | 15.5                          | EN60745-2-1                                | 本体のみ |
| DCD701D2-JP   | 10.8V XR Li-Ion ブラシレス・ドリルドライバ (2.0Ah Battery x 2)     | 0.87    | 2.5                           | EN60745-2-1                                | 本体のみ |
| DCH133NT-XJ   | 18V XR Li-Ion ブラシレス・SDS+ハンマードリル (本体のみ)                | 2.27    | 16.9                          | EN60745-2-6                                | 本体のみ |
| DCF809P2-JP   | 18V XR Li-Ion ブラシレス・インパクトドライバ (5.0Ah Battery x 2)     | 4.33    | 21                            | EN60745-2-2                                | 本体のみ |
| DCF850P2T-JP  | 18V XR Li-Ion ブラシレス・インパクトドライバ (5.0Ah Battery x 2)     | 0.95    | 18.5                          | EN60745-2-2                                | 本体のみ |
| DCF891P2T-JP  | 18V XR Li-Ion ブラシレス・インパクトレンチ (5.0Ah Battery x 2)      | 1.67    | 10                            | EN60745-2-2                                | 本体のみ |
| DCS334N-XJ    | 18V XR Li-Ion ブラシレス・オービタルジグソー (本体のみ)                  | 2.1     | 7.0                           | EN60745-2-11                               | 本体のみ |
| DCS369P2-JP   | 18V XR Li-Ion ブラシレス・コンパクトレシプロソー (5.0Ah Battery x 2)   | 1.43    | 8.1                           | EN62841-2-11                               | 本体のみ |
| DCD709P2-JP   | 18V XR Li-Ion ブラシレス・振動ドリルドライバ (5.0Ah Battery x 2)     | 1.2     | 18                            | EN60745-2-1                                | 本体のみ |
| DCD805P2T-JP  | 18V XR Li-Ion ブラシレス・振動ドリルドライバ (5.0Ah Battery x 2)     | 1.34    | 11                            | EN60745-2-1                                | 本体のみ |
| DCD708P2-JP   | 18V XR Li-Ion ブラシレス・ドリルドライバ (5.0Ah Battery x 2)       | 1.1     | 2.5                           | EN60745-2-1                                | 本体のみ |
| DCS382NT-XJ   | 18V XR Li-Ion ブラシレス・レシプロソー (本体のみ)                     | 2.3     | 15.1                          | EN62841-2-11                               | 本体のみ |
| DCS391N-EC    | 18V XR Li-Ion 丸ノコ (本体のみ)                              | 2.9     | <2.5                          | EN 62841-2-5                               | 本体のみ |
| DCM565P1-JP   | 18V チェーンソー (25cm)                                     | 3.6     | 3.7                           | EN 62841-4-1                               | 本体のみ |
| DCMBL562P1-JP | 18V ブロワー  | 3.7     | <2.5                          | EN 50636-2-100                             | 本体のみ |
| DCMPS567P1-JP | 18V ボールチェーンソー   | 3.8     | <2.5                          | EN62841-1                                  | 本体のみ |
| DCMPH566P1-JP | 18V ボールヘッジトリマー  | 3.6     | 1.8                           | EN 60745-1                                 | 本体のみ |
| DCMPP568P1-JP | 18V 剪定ばさみ   | 0.8     | 2.5                           | EN 62841-1                                 | 本体のみ |
| DCMCS574X1-JP | 54V Flexvolt チェーンソー (45cm)                            | 5.0     | 4.4                           | EN 62841-4-1                               | 本体のみ |
| DCM572X1-JP   | 54V Flexvolt ブロワー                                     | 3.2     | 1.9                           | EN 60335-1                                 | 本体のみ |

厚生労働省 基発0710の対象工具別振動3軸合成値の一覧表(2024/2/19作成)